

## 0691 Индикаторы цифровые DIGI-MET

### Технические характеристики

- Алюминиевый корпус
- Диаметр внешнего корпуса Ø 60мм
- Сменный наконечник M 2,5
- Класс защиты IP 51
- Защита от воды и СОЖ
- Опорная гильза Ø 8мм
- Поворот дисплея на 270°
- Большой ЖК-дисплей 11мм
- Заводской стандарт

### Электронные функции

- Обнуление в любой точке
- Переключение мм/дюймы
- Вывод данных посредством кабелей Proximity Power RS 232
- Функция "PRESET" (предварительная установка измеряемого значения)
- Светодиодные лампочки для индикации допусков
- Функция ввода MAX/MIN значения
- Функция TIR (MAX-MIN)
- Светодиодные лампочки для индикации допусков
- Функция ввода MAX/MIN значения
- Функция TIR (MAX-MIN)



\*\* Модели с дополнительными функциями:  
артикулы 0691 751 и 0691 753

☒	☒	Диапазон измерений		Дискретность		Точность мм	Артикул
		мм	дюйм	мм	дюйм		
Дискретность 0.01мм:							
		12.5	.5	0.01	.0005	10	0691 731
		25.0	1.0	0.01	.0005	10	0691 733
		50.0	2.0	0.01	.0005	20	0691 735
		100.0	4.0	0.01	.0005	20	0691 737
Дискретность 0.001мм:							
		12.5	.5	0.001	.00005	4	0691 741
		25.0	1.0	0.001	.00005	5	0691 743
		50.0	2.0	0.001	.00005	7	0691 745
		100.0	4.0	0.001	.00005	8	0691 747
Дискретность 0.001мм, с дополнительными функциями**:							
		12.5	.5	0.001	.00005	3	0691 751**
		25.0	1.0	0.001	.00005	4	0691 753**